

Información de producto según se establece en las Normativas de la UE nº 811/2013 y nº 813/2013

Ficha de producto (según la Norma de la UE nº 811/2013)

(a) Nombre del proveedor o marca comercial	Vaillant				
(b) Identificador del modelo del proveedor	VWL 85/2 A 230V				
(c) Clase de Eficiencia energética estacional en calefacción (clima medio), (*)	A+	Clase de Eficiencia energética estacional en calefacción (clima medio), (**)			A++
(d) Potencia térmica nominal, incluyendo la potencia de cualquier generador suplementario (clima medio)	6	kW			
(e) Eficiencia energética estacional en calefacción (clima medio)	113	%			
(f) Consumo anual de energía (clima medio)	4445	kWh	y / o	16	GJ
(g) Nivel de potencia sonora, dentro	0	dB(A)			
(h) Precauciones específicas para el montaje, instalación y mantenimiento	Antes de proceder al montaje, instalación o mantenimiento deben leerse los manuales de usuario e instalación y seguir las instrucciones				
(i) <i>No aplicable</i>					
(j) Potencia térmica nominal, incluyendo la potencia de cualquier generador suplementario (Clima más frío)	2	kW			
Potencia térmica nominal, incluyendo la potencia de cualquier generador suplementario (clima más caluroso)	4	kW			
(k) Eficiencia energética estacional en calefacción (Clima más frío)	88	%			
Eficiencia energética estacional en calefacción (clima más caluroso)	123	%			
(l) Consumo anual de energía (Clima más frío)	2549	kWh	y / o	9	GJ
Consumo anual de energía (clima más caluroso)	1652	kWh	y / o	6	GJ
(m) Nivel de potencia sonora, fuera	61	dB(A)			

(*) aplicación de media temperatura

(**) aplicación de baja temperatura

Requisitos de información de producto (según la Norma de la UE nº 813/2013)

Modelo	VWL 85/2 A 230V
--------	-----------------

Bomba de calor Aire/Agua	si
Bomba de calor Agua/Agua	no
Bomba de calor Tierra/Agua	no

Bomba de calor de Baja temperatura	no
Equipado con un generador suplementario	si
Bomba de calor para calefacción y acs	no

artículo	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica [kW] (*)	<i>Prated</i>	6	kW
Capacidad declarada en calefacción a carga parcial a temperatura interior 20 °C y temperatura exterior T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	5,1	kW
$T_j = +2\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	4,3	kW
$T_j = +7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	7,7	kW
$T_j = +12\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	11,1	kW
$T_j = \text{Temperatura bivalente}$	<i>Pdh</i>	5,0	kW
$T_j = \text{Temperatura inferior límite de trabajo para calentamiento de agua}$	<i>Pdh</i>	4,1	kW
Para bombas de calor Aire/Agua: $T_j = -15\text{ °C}$ (si TOL < -20 °C)	<i>Pdh</i>	0,0	kW
Temperatura bivalente	<i>T_{biv}</i>	-5	°C
Potencia en intervalo cíclico (clima medio) [kW]	<i>P_{cych}</i>	0,0	kW
Coefficiente de degradación (**)	<i>Cdh</i>	0,9	-
Consumo de energía en modos que no sean el activo			
Modo desconectado	<i>P_{OFF}</i>	0,007	kW
Termostato modo desconectado	<i>P_{TO}</i>	0,007	kW
Modo reposo	<i>P_{SB}</i>	0,007	kW
Modo calentador del carter	<i>P_{CK}</i>	0,000	kW
Otros artículos			
Regulación de la potencia (clima medio)	fijo		
Nivel sonoro, interior/exterior	<i>L_{WA}</i>	0/ 61	dB
Emisión de óxidos de nitrógeno	<i>NO_x</i>	0	mg/ kWh
Regulación de la potencia (clima medio)	Vaillant, Vaillant GmbHBerghauser Str. 4042859 RemscheidGermany		

artículo	Símbolo	Valor	Unidad
Eficiencia energética estacional en calefacción	η_s	113	%
Coeficiente de eficiencia declarada o relación de energía primaria a carga parcial a temperatura interior 20 °C y temperatura exterior T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	<i>COPd</i>	2,1	-
$T_j = +2\text{ °C}$	<i>COPd</i>	3,0	-
$T_j = +7\text{ °C}$	<i>COPd</i>	3,8	-
$T_j = +12\text{ °C}$	<i>COPd</i>	4,3	-
$T_j = \text{Temperatura bivalente}$	<i>COPd</i>	2,2	-
$T_j = \text{Temperatura inferior límite de trabajo para calentamiento de agua}$	<i>COPd</i>	1,6	-
Para bombas de calor Aire/Agua: $T_j = -15\text{ °C}$ (si TOL < -20 °C)	<i>COPd</i>	0,0	-
Para bombas de calor Aire/Agua: Temperatura superior límite de trabajo para calentamiento de agua	<i>TOL</i>	0,0	°C
Eficiencia en intervalo cíclico	<i>COP_{cyc}</i>	0	-
Temperatura límite de trabajo para calentamiento de agua	<i>WTOL</i>	63	°C
Generador suplementario			
Potencia calorífica [kW] (*)	<i>P_{sup}</i>	2,1	kW
Tipo de energía de entrada	electricidad		
Para bombas de calor Aire/Agua: Caudal nominal de aire, exterior			
	-	0	m³/h
Para bombas de calor Agua/Agua y Tierra/Agua Caudal nominal de agua en circuito Tierra, intercambiador exterior			
	-	0	m³/h

Se tomarán precauciones específicas para el montaje, instalación o mantenimiento del generador & información relevante para el desmontaje, reciclado	Antes de proceder al montaje, instalación o mantenimiento deben leerse los manuales de usuario e instalación y seguir las instrucciones. Antes del desmontaje, reciclado
--	--

(*) Para las bombas de calor sólo calefacción y las mixtas, la potencia nominal *Prated* es igual a *Pdesignh* para calefacción a la carga de diseño, y la potencia nominal de un generador suplementario *Psup* es igual a la capacidad suplementaria para calefacción *sup(T_j)*.
 (**) Si *Cdh* no se ha determinado por medición el coeficiente de degradación por defecto se toma como *Cdh*=0,11
 Todos los parámetros se declaran para aplicaciones de temperatura media, a excepción de la bomba de calor de baja temperatura. Para una bomba de calor de baja temperatura, los parámetros se declaran para aplicación a baja temperatura. Todos los parámetros se declaran para las condiciones climáticas medias.