auroSTEP plus/2 Drainback

Especificaciones técnicas

	150	250M	250ME	250i	350M	350MP
Número de captadores	1	1	1	1	1	1
Modelo de captador	VFK 135 D/VFK 135 VD					
Datos técnicos del depósito						
Tipo de depósito	Depósito interacumulador de suelo					
Capacidad	150L	250L	250L	250L	350L	350L
Presión máxima acumulador	10bar	10bar	10bar	10bar	10bar	10bar
Tensión de servicio	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Altura máxima de funcionamiento	8,5m	8,5m	8,5/12m	8,5/12m	12m	12m
Resistencia eléctrica	-	-	2,7kW	-	-	2,7kW
Datos técnicos captador solar						
Tipo de captador	Tipo serpentín, uso drainback 2/4 tomas horizontal/ vertical según versión					
Superficie bruta	2,51 m^2	2,51 m^2	2,51 m^2	2,51 m^2	2,51 m^2	2,51 m^2
Superficie neta	2,35 m^2	2,35 m^2	2,35 m^2	2,35 m^2	2,35 m^2	110 mm
Dimensiones (largo/ancho/alto)	2033/1233 / 80 mm	2033/1233 / 80 mm	2033/1233 / 80 mm	2033/1233 / 80 mm	2033/1233 / 80 mm	2033/1233 / 80 mm