



aroVAIR mural

Especificaciones técnicas

Características		Velocidad	Unidad	Modelo		
				VA 1-025 NW	VA 1-035 NW	VA 1-045 NW
				0010022139	0010022140	0010022141
Alimentación			V / Ph / Hz	220-240 /1/ 50		
Ventilación		Max/Med/Min	m ³ /h	425 / 410 / 320	680 / 550 / 504	850 / 692 / 586
			CFM	250 / 241 / 188	400 / 324 / 297	500 / 407 / 345
Refrigeración (1)	Capacidad	Max/Med/Min	kW	2,63 / 2,2 / 1,97	3,28 / 2,90 / 2,66	4,25 / 3,78 / 3,05
	Caudal		l/h	452	564	731
	Presión goteo		kPa	23,1	42	34.9
Calefacción (2)	Capacidad	Max/Med/Min	kW	3,36 / 2,85 / 2,35	4,37 / 3,77 / 3,35	5,81 / 4,14 / 3,63
	Presión goteo		kPa	22	40	29.7
Potencia			W	10,7	33	28
Presión acústica (3)		Max/Med/Min	dB (A)	30 / 26 / 23	36 / 32 / 29	38 / 34 / 30
Motor del ventilador				1 Motor DC		
Nº de ventiladores				1		
Dimensiones	AnchoxAltoxProfundo		mm	915x290x230	915x290x230	1072x315x230
Peso neto			kg	12,7	12,7	15,1
Batería	Filas			2		
	Presión de trabajo	Max	MPa	1,6		
	Diámetro		mm	Φ7		
Tubería entrada/salida de agua			Inch	RC3/4		
Tubería de desagüe			mm	ODΦ20		